



## hyGenio

### Hygieneschichtspeicher

- In zwei verschiedenen Ausführungen erhältlich: Typ C inkl. 1 Solarregister, Typ CC inkl. 2 Solarregister
- Beste Schichtungseigenschaften durch großflächige Heizungsregister, Schichttrennplatte und Schichtladerohr
- Hygienische Warmwasserbereitung im Durchlaufprinzip
- Große Heizwasserkapazität
- Geringer Platzbedarf
- Vielseitige Einsetzbarkeit
- Optional direkt am Speicher montierbares Zubehör: Solarstation duoStar, Heizungsgruppe mixStar
- Kombinierbar mit den Speichern der Serie accuHeat
- Optimale Isolierung aus Polyesterfaservlies

### Technische Daten:

Speichertyp:	600 C / CC	850 C / CC	1000 C / CC	1500 C / CC
Höhe:	1595 mm	1950 mm	2160 mm	2180 mm
Kippmaß:	1650 mm	2000 mm	2220 mm	2250 mm
Durchmesser (ohne Isolierung):	690 mm	790 mm	790 mm	960 mm
Stärke Isolierung:	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm
Register oben:	2,0 m <sup>2</sup>	2,0 m <sup>2</sup>	2,0 m <sup>2</sup>	3,0 m <sup>2</sup>
Register unten:		2,5 m <sup>2</sup>	3,0 m <sup>2</sup>	3,5 m <sup>2</sup>
Richtwert Kollektorfläche:	6-8 m <sup>2</sup>	9-12 m <sup>2</sup>	14-16 m <sup>2</sup>	22-24 m <sup>2</sup>
Durchlauf Wellrohr Oberfläche:		6 m <sup>2</sup>	6,6 m <sup>2</sup>	6,6 m <sup>2</sup>
Max. Anzahl der Standard Wohneinheiten	1	1 bis 2	2	3